

1 ENTRÉE / 2 SORTIES **EXTENSEUR PoE ÉTANCHE** **AUCUNE ALIMENTATION EXTERNE REQUISE !**

Étendez votre réseau PoE avec l'extenseur PoE étanche **EXT-2POE**. Conçu pour les applications de surveillance intérieures et extérieures, cet extenseur compact offre une entrée PoE et deux sorties PoE, permettant d'alimenter deux caméras IP ou appareils PoE à partir d'un seul câble réseau.

Compatible avec les normes IEEE 802.3af / at, il offre une installation prête à l'emploi (Plug-and-Play) ainsi qu'une technologie de commutation Store-and-Forward, garantissant une alimentation fiable et une transmission de données stable tout en réduisant les coûts de câblage. Son boîtier étanche IP66 le rend idéal pour les environnements extérieurs exigeants, notamment pour la vidéosurveillance, le contrôle d'accès et les applications de réseaux industriels.

EXT-2POE-WP - 1 INPUT / 2 OUTPUT

Entrée PoE	1 × port RJ45 PD 10/100 Mbps
Sorties PoE	2 × ports RJ45 PSE 10/100 Mbps
Vitesse Ethernet	Négociation automatique 10/100 Mbps
Mode de transmission	Store and Forward
Capacité de commutation	6 Gbit/s
Débit de transfert des paquets	11,584 Mpps
Table d'adresses MAC	2K
Trame Jumbo	9216 octets
Norme PoE	IEEE802.3af / IEEE802.3at
Puissance de sortie maximale	30W
Consommation électrique statique	≤0.2W
Alimentation	Alimenté par PoE (aucune alimentation externe requise)
Broches d'alimentation	1/2(+), 3/6(-), compatible alimentation 4 et 8 conducteurs
Boîtier	Plastique
Indice de protection	IP66 étanche
Température de fonctionnement	-10°C ~ 70°C
Température de stockage	-40°C ~ 85°C
Humidité de fonctionnement	10-90% RH (sans condensation)
Humidité de stockage	5-95% HR
Dimensions	92 × 22 × 46 mm

Commutateur PoE standard

