

ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU À 4 CANAUX

Onvif® | G S T

NDA
Compliant

N



Le GSD-NVROV6K-04-N est un enregistreur vidéo en réseau 6K à 4 canaux de nouvelle génération, alliant puissance, fiabilité et simplicité dans un design moderne. Conçu pour une surveillance professionnelle, il prend en charge une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 12MP avec une sortie HDMI 4K pour des vidéos nettes et détaillées. Grâce à ses 4 ports PoE + E-PoE, l'installation est rapide et pratique — les caméras sont directement alimentées depuis l'enregistreur. Sa compatibilité ONVIF assure une intégration facile avec de nombreuses marques, et la connexion P2P permet un accès à distance sécurisé, où que vous soyez. Offrant un emplacement disque dur unique jusqu'à 16 To, il garantit un stockage durable pour les applications de sécurité les plus exigeantes.

FONCTIONS IA

- ☑ Détection d'Humains et de Véhicules
- ☑ Détection d'Intrusion dans le Périmètre
- ☑ Détection de Franchissement de Ligne
- ☑ Détection de Plaque d'Immatriculation
- ☑ Reconnaissance Faciale
- ☑ Détection des Intrusions
- ☑ Détection de la Longueur de la File
- ☑ Entrée et Sortie de Région
- ☑ Comptage Croisé
- ☑ Détection des Sons Rares
- ☑ Détection d'Objets Stationnaires
- ☑ Détection de la Densité de la Foule
- ☑ Carte d'Achalantage
- ☑ Détection de Bruit
- ☑ Altération de Vidéo
- ☑ Détection de Chute
- ☑ Détection Multi-cibles
- ☑ Attributs Véhicules/Humains
- ☑ Mesure de la Température
- ☑ Détection d'Incendie
- ☑ Masquage de Visage

12MP
RESOLUTION

Résolution
jusqu'à 12MP

ONVIF

ONVIF Conforme
(G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec
montage en rack



1 entrée disque
dur jusqu'à 16 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Entrée	76M
Sortie	76M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement	Audio : G.711A, G.711U Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+
Vitesse	4K: 45fps 4MP: 90fps 2MP: 180fps
Lecture	1080P:180fps lecture maximale 4 canaux

Réseau

Connexion à distance	Jusqu'à 640 utilisateurs
WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Protocoles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS
API	Onvif (profil G/S/T)
Commande vocale	Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains	Entrée et Sortie de Région
Détection de Véhicules	Comptage Croisé
Détection d'Intrusion dans le Périmètre	Détection des Sons Rares
Détection de Franchissement de Ligne	Détection d'Objets Stationnaires
Détection de Plaque d'Immatriculation	Détection de la Densité de la Foule
Reconnaissance Faciale	Carte d'Achalandage
Détection des Intrusions	Détection de Bruit
Détection de la Longueur de la File	Altération de Vidéo
Détection de Chute	Détection Multi-cibles
Attributs Véhicules/Humains	Mesure de la Température
Détection d'Incendie	Masquage de Visage
QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX	200,000
QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA	10,000

INTERFACE

Réinitialisation P/W	Oui
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160 (4K))/EDID
Ethernet	1 RJ45 100/1000 Base-T
PoE	4*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af
USB	USB 2.0*1 (à l'avant) USB 2.0*1 (à l'arrière)
Sortie audio	1 sortie
HDD	1 disque dur SATA, jusqu'à 16 To
RS485	N/A
Entrée/sortie d'alarme	N/A

GÉNÉRAL

Langue OSD	Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien
Dimensions (L x P x H)	300*227*53mm
Poids	≤ 0,98 kg (sans disque dur, 2,2 lb)
Tension/courant d'entrée	48V/1.2A
Consommation électrique (hors disque dur)	3.8W
Température/humidité de fonctionnement	Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR
FCC/CE	Oui
Compatible avec le montage en rack	Oui

DIMENSIONS

Longueur : 227 mm | Largeur : 300 mm | Hauteur : 53 mm



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DISQUES DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 8 TO



WD-HDDPURPLE-10T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 10 TO

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



CE MARKING



FCC CERTIFICATE



RoHS COMPLIANT



NDA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



ENTREPRISE CANADIENNE