

CONVERTISSEUR IP SUR COAXIAL

ETHERNET + ALIMENTATION SUR LE CÂBLE COAXIAL EXISTANT

- PRISE EN CHARGE DU MULTICAST
- DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
- UTILISE LE CÂBLAGE COAXIAL EXISTANT (AUCUN NOUVEAU CÂBLAGE REQUIS)
- JUSQU'À 500 M (RG-6) À 100 MB/S
- JUSQU'À 1 KM (RG-6) À 10 MB/S
- INSTALLATION PLUG & PLAY
- COMMUTATEUR DE BANDE PASSANTE 10/100 MB/S INTÉGRÉ SWITCH
- SORTIE POE JUSQU'À 30 W PAR CANAL
- PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE LES SURTENSIONS
- ETHERNET + ALIMENTATION VIA LE COAXIAL EXISTANT COAX

	RG-6	RG-59
500M	100Mbps	—
400M	100Mbps	100Mbps
800M	10 Mbps	10Mbps
1000M	10 Mbps	—

Le kit **IPCOAX-KIT8** permet de transmettre les données Ethernet et l'alimentation via le câblage coaxial existant, éliminant ainsi le besoin d'installer un nouveau réseau. Le kit comprend huit émetteurs SC-IPT07P et un récepteur SC-IPR0708H, offrant une transmission Full Duplex longue distance jusqu'à 500 m à 100 Mb/s ou jusqu'à 1 km à 10 Mb/s sur câble RG-6. Grâce aux fonctions Plug & Play, à la protection contre les surtensions, au sélecteur de bande passante et au diagnostic automatique de l'alimentation, il constitue une solution fiable et économique pour migrer une infrastructure coaxiale analogique vers un système de vidéosurveillance IP.



SC-IPT07P (ÉMETTEUR)

Alimentation d'entrée	PoC from SC-IPR0708H
Alimentation de sortie	Midspan PoE
Sortie PoE maximale	30W
Distance de transmission	RG-6 500m @100Mbps , 1km @10Mbps RG-59 400m @100Mbps, 800m @10Mbps
Bande passante numérique maximale	TCP Rate: 100Mbps
Consommation électrique	2W
Connexions	RJ45 ×1 BNC-F ×1
Température	-10°C ~ +50°C
Humidité	0-80%
Matériau	ABS
Poids	60g
Dimensions	90 × 55 × 24 mm

SC-IPR0708H (RÉCEPTEUR)

Alimentation d'entrée	AC100-240V
Sortie PoE	Max 12W Max 30W per channel
Ports de connexion	RECEIVER SIDE - BNC-F, 75Ω CAMERA SIDE - RJ-45 (TIA/EIA568B Type)
Distance de transmission	RG-6: 500m @100Mbps 1km @10Mbps RG-59: 400m @100Mbps 800m @10Mbps
Bande passante de transmission numérique	Tx -> Rx: 100Mbps Rx -> NVR: 1Gbps
Ports	RJ45 ×1, BNC ×8, SFP ×1
Consommation électrique	127W, Total Max 150W
Température	-10°C ~ +50°C
Humidité	0-80%
Poids	4kg
Matériau	Steel
Dimensions	430 × 44 × 300 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Ethernet + alimentation via le coaxial existant (EoC + PoC)
- Transmission Full Duplex longue distance
- Jusqu'à 500 m à 100 Mb/s (RG-6)
- Jusqu'à 1 km à 10 Mb/s (RG-6)
- Commutateur de bande passante 10/100 Mb/s intégré
- Installation Plug & Play (aucun appairage requis)
- Interrupteur PoE Marche/Arrêt sur l'émetteur
- Utilise l'infrastructure coaxiale existante
- Réduit le temps et les coûts d'installation
- Diagnostic automatique de l'alimentation
- Prise en charge du Multicast
- Conception compacte avec fixation murale
- Protection intégrée contre les surtensions

