

CLAVIER DE CONTRÔLE RÉSEAU

- CONTRÔLE RÉSEAU AVEC ADRESSE IP INDÉPENDANTE
- PRISE EN CHARGE ONVIF
- ÉCRAN LCD INDUSTRIEL 5 POUCES, RÉOLUTION 1280 × 720
- PREND EN CHARGE LE DÉCODAGE VIDÉO JUSQU'À 1080P@60FPS
- FONCTION DE CONTRÔLE PTZ PAR JOYSTICK 4D
- PREND EN CHARGE JUSQU'À 254 APPAREILS ET PRÉRÉGLAGES
- PREND EN CHARGE LE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION, DE LA BALANCE DES BLANCS ET DU ZOOM, AVEC JOYSTICK MULTI-VITESSES

Optimisez votre système de surveillance avec le clavier de contrôle réseau **ONV-KBD**.

Doté d'une adresse IP dédiée et de la compatibilité ONVIF, ce clavier comprend un écran LCD de 5 pouces avec une résolution de 1280 × 720 pour la surveillance en temps réel.



ONV-KBD- CLAVIER DE CONTRÔLE RÉSEAU

Système d'exploitation	Linux
Taille de l'écran	LCD 5 pouces
Résolution d'affichage	1280 × 720
Capacité de décodage	H.264 / H.265
Capacité maximale de décodage	1080p@60fps
Protocole	Compatible ONVIF 2.8
Fonction	-Prend en charge l'ajout de jusqu'à 254 appareils -Prend en charge les positions préréglées -Prend en charge le contrôle de l'exposition -Prend en charge le contrôle de la balance des blancs -Contrôle indépendant du zoom -Réglage indépendant du joystick multi-vitesse -Prend en charge l'apprentissage MAC du micrologiciel des appareils, l'adresse MAC et l'association
Paramètres système	Prend en charge les paramètres de langue, la mise à niveau du micrologiciel et l'association de l'adresse MAC
Interface	-RJ45 (Réseau / PoE) -RS485 (Bloc terminal) -RS232 (DB9)
Alimentation	DC 12V ±10% / PoE
Consommation électrique	<1.5W
Humidité de fonctionnement	10% à 90% RH (sans condensation)
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Température de stockage	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
Dimensions du produit (L × P × H)	297 × 210 × 123.5 mm (11.7 × 8.3 × 4.86 pouces)
Poids net	Environ 1375 g (3,03 lb)

