

MODÈLE #

SPK-IP30W-POE



30W ONVIF SIP RÉSEAU HAUT-PARLEUR



- COMPATIBLE AVEC ONVIF ET SIP
- MICROPHONE INTÉGRÉE
- DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S
- SUPPORTE LES FORMATS MP3, WMA ET WAV
- SUPPORTE LE POE.AT
- CONCEPTION RÉSISTANT À L'EAU IP66

Découvrez notre haut-parleur PoE, le **SPK-IP30W-POE**, qui révolutionne la technologie audio. Avec une sortie sonore impressionnante de 105 dB et une gamme de fréquences allant de 400 Hz à 8 kHz, il offre une expérience audio supérieure. Conforme aux normes SIP et ONVIF, ce haut-parleur est parfaitement compatible avec divers systèmes de gestion vidéo. Sa caractéristique distinctive réside dans son démarrage rapide en moins d'une seconde, le rendant opérationnel dès que vous en avez besoin. De plus, il est doté d'un microphone intégré, offrant ainsi une polyvalence accrue pour répondre à vos besoins audio.



30W ONVIF SIP RÉSEAU HAUT-PARLEUR





MODÈLE #
SPK-IP30W-POE

CONNEXIONS

Puissance nominale	30 W
Alimentation	PoE.at
Protocole réseau	SIP, ONVIF
Décodage audio	MP3, WMA, WAV
Interface réseau	10/100Base-TX, RJ45
Sensibilité du haut-parleur	105dB
Angle de couverture	60 degrees horizontal 90 degrees vertical at 2kHz
Protocoles réseau	60°horizontal 90°vertical (à 2kHz)
Diffusion audio	Canal unique complet
Formats audio pris en charge	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Protocoles de sécurité réseau	HTTPS, TLS v1.2 / v1.3, pare-feu basé sur l'hôte
Certifications	CE, FCC, Rohs
Réponse en fréquence	350Hz~8KHz
Matériau	ABS
Dimensions du produit	285 x 205 x 290 mm
Poids	Net: 2.30 Kg Gross: 2.70Kg
Température de fonctionnement	Operating: -30 ° — +60 °, Storage: -40 ° — +70 °



DIMENSIONS



TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN



WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE



30W ONVIF SIP RÉSEAU HAUT-PARLEUR

MODÈLE #

SPK-IP30W-POE

AUDIO

CODEC Support audio	OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
Microphone intégré	Oui
Max SPL	120dB
Réponse en fréquence	350Hz~8KHz
Gamme de fréquences	500-2KHZ +10dB 400-12KHZ +20dB
Distorsion harmonique	0.1@1kHz
Rapport signal/ Bruit	91dB
Mode de couverture	60°horizontal 90°vertical (à 2kHz)
Diffusion audio en continu	Annulation totale de l'écho

RÉSEAU

Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage des adresses IP, authentification par digestion, journal d'accès des utilisateurs, pare-feu
Protocole du réseau	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NTP
Protocoles de sécurité du réseau	HTTPS, TLS v1.2/v1.3, pare-feu basé sur l'hôte
Interface réseau	10/100 Base-TX, RJ45
VOIP	Prise en charge du protocole SIP pour l'intégration avec les systèmes VoIP, intégré avec SIP/PBX. 2 comptes SIP, appel IP direct SIP, RTP Multicast Codec : OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA
Description de l'amplificateur	Amplificateur 30W intégré

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-30°C — +60°C
Température de stockage	-40°C — +70°C
L'humidité opérationnelle	5%-85%
Matériel	ABS (étanchéité IP67)
Taux de puissance	30W
Alimentation électrique	PoE.at ou DC 12V/24V
Connecteur	Entrée alarme, entrée audio, alimentation CC, PoE, carte TF (en option)
Installation	Montage mural
Dimensions	285*205*290mm
Poids net	2 KG
Langues	Anglais
Approbations	CE, FCC, Rohs



DIMENSIONS

