

MODÈLE #
XD6ZTV2812IP8MP-AI



SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

Onvif | GMS1 | NDAA Compliant | N



8MP
RESOLUTION



Résolution de
8MP

Lentille motorisée
de 2.8-12MM



IR jusqu'à 45M

Totalview



Communication
Bidirectionnelle

Lumière de
dissuasion



Microphone
& Haut-Parleur

Sirène



Alarme/Audio
Entrée/Sortie

Résistant aux
impacts IK10



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1To

Découvrez la **XD6ZTV2812IP8MP-AI**, une caméra de sécurité de pointe conçue pour assurer la protection optimale de votre propriété en toute circonstance. Grâce à sa résolution haute définition de 8 MP, elle capture des images d'une clarté cristalline tant de jour que de nuit. Sa portée infrarouge (IR) impressionnante de 45 mètres et son objectif motorisé de 2,8-12 mm garantissent une surveillance fiable même dans des conditions de faible luminosité. Profitez des avantages des lumières de dissuasion rouges et bleues pour une sécurité renforcée, d'une entrée/sortie d'alarme pour des alertes instantanées, ainsi que d'une fonction audio bidirectionnelle avec prise en charge du microphone pour une communication claire. Le tout est présenté dans un design compact, s'intégrant parfaitement dans n'importe quel environnement.



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.8"
Pixels Actifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	2
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge& 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 45 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 25 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1To
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2,8-12 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.2
Vision angulaire	H:107(W)-34(T)° V:56(W)-19(T)° D:129(W)-39(T)°
Distance Minimal de l'objet	1.5m
Type de lentille	Motorisée Ø16.7



RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/ supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Degré de protection	IK10
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 7.1W; POE (48V): max 9.2W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHXP)	Ø148.97x115.01mm
Poids	Appr. 960g

DIMENSIONS



ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



 **WMB5**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE3**
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

