

MODEL #

XSEBATVIP4MP28-AI-B

ONVIF | GSI

NDA
Conform

AI



SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU



4MP
RESOLUTION



Résolution
de 4MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 200M

Lumière
Spectrale



Communication
Bidirectionnelle

Lumière
de dissuasion



Microphone
& Haut-Parleur

Sirène



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

La caméra de sécurité **XSEBATVIP4MP28-AI-B** offre une résolution exceptionnelle de 4MP pour une surveillance d'une clarté remarquable, garantissant une sécurité accrue autour de votre propriété. Équipée de lumières de dissuasion et d'une sirène puissante, elle repousse activement les intrus. La technologie Spectral Light permet une vision nocturne en couleur, offrant une visibilité détaillée même dans des conditions de faible éclairage. Dotée de fonctionnalités AI, elle détecte intelligemment les mouvements, facilitant la surveillance de votre environnement. Grâce à la communication bidirectionnelle, vous pouvez interagir en temps réel avec les visiteurs ou les menaces potentielles. Protégez votre propriété avec cette caméra de sécurité avancée et performante. CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X Ce modèle de caméra est aussi disponible en blanc. - XSEBATVIP4MP28-AI

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Pixels Actifs	4MP (2688x1520)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.0005lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	NA
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	NA
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 20 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut
Compensation du rétroéclairage	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode couleur
Masque de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD), Entrée et sortie de région (ER), Intrusion, Détection du bruit

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 112°, Verticale : 61°, Diagonale : 134°
Distance Minimal de l'objet	0.2m
Type de lentille	M16


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Flux Secondaire 1080P(1920x1080),720P(1280x720), VGA(640x480) Flux Mobile VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile G/M/S/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur,Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V:max 5.44W; POE(48V): max 6.48W
Couleur/Matière	Noir/métal
Dimension (LXHP)	115.5mm×97.9mm

DIMENSIONS



ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **TEBBASE1-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



 **WMB2**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **TEBBASE1-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **TEBBASE1**
BOÎTE DE JONCTION