

#MODÈLE

XT2FPAN20IP5MP-AI

CTAVUE®



SÉRIE X PANORAMIQUE

ONVIF® | GMS1

NDAA
Conforme

N


5MP
RESOLUTION

5MP
Résolution

Lentille
2.0MM

IR jusqu'à 25M

Vue en couleur
la nuit

Communication
bidirectionnelle

Lumières de
dissuasion

Sirène
180°
Vue panoramique
180°

IP67
Résistant à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

Présentation de la caméra de sécurité SÉRIE X, le modèle **XT2FPAN20IP5MP-AI**, votre solution de surveillance ultime pour une protection inégalée. Grâce à sa technologie caméra IP, profitez d'une surveillance d'une clarté exceptionnelle avec une résolution impressionnante de 5MP et un objectif 2.0mm pour une capture de détails précise. Sa vue panoramique à 180° assure une couverture complète, tandis que sa capacité infrarouge s'étend jusqu'à 25 mètres pour une vision nocturne améliorée. Équipée d'un microphone et d'un haut-parleur, cette caméra permet une communication bidirectionnelle pour une interaction fluide. De plus, avec ses lumières de dissuasion et la possibilité de voir en couleur la nuit, vous pouvez dissuader efficacement les intrus. Son indice d'étanchéité IP67 garantit une durabilité dans toutes les conditions météorologiques. Investissez dans la caméra de sécurité SÉRIE X dès aujourd'hui pour une tranquillité d'esprit inégalée.

WWW.GSDGROUPINC.COM


UNE ENTREPRISE CANADIENNE

2025 Global Surveillance Distribution, GSD Group Inc. et GSD sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

VIDÉO

Dispositif d'image	1/2.7"
Pixels effectifs	5MP 2880(H)×1620(V)
Système de balayage	Progressive CMOS
Illumination minimale	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON

LENTILLE

Longueur focale (Zoom)	2.0mm
Ouverture max.	F No. 2.4
Champ de vision	Horizontal: 180°; Vertical: 90°; Diagonal: 180°
Distance min.	0.6m
Type d'objectif	M12

OPÉRATIONNELLE

LED IR	2
Lumière chaude	2
Portée IR	Jusqu'à 25 m
Portée lumière chaude	Jusqu'à 15 m
Compensation contre-jour	Off/On (5 Zones)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Paramètres image	Mode jour/nuit / couleur / planification
Masquage de confidentialité	Off/On (4 Zone, Rectangle)
Contrôle de gain	Auto
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse obturateur	1/5 ~ 1/20000s
Stockage	Carte Micro SD jusqu'à 1TB
Alarme	Lumières clignotantes rouge et bleu intégrées
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions intelligentes	PID,LCD,PD/VD,SOD,CC,carte thermique MAP,RSD

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux principal 50/60Hz@ 20fps,8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), Flux secondaire 50Hz@25fps,720P(1280x720),VGA(640x480) 60Hz@25fps,720P(1280x720),VGA(640x480) Flux mobile 50Hz@25fps,VGA(640x480) 60Hz@30fps,VGA(640x480)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode débit	CBR/VBR
Streaming	Triple flux (Principal / Secondaire / Mobile) IP : IPv4 / IPv6
IP	IPv4/IPv6
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtrage IP, mot de passe complexe, authentification utilisateur
Méthode de diffusion	Unicast/Multicast
API	ONVIF(Profile S/G/T)
Visionneuse web	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above

GÉNÉRAL

Condition d'utilisation	-35~+60°C/less than ≤ 95% RH
Protection	IP67
Alimentation	DC12V/PoE(IEEE802.3af)
Consommation	Max. 13.1W
Matériau	Métal
Dimensions	φ133.9mm x 108.25mm (φ5.27"x4.26")
Poids	Env. 705g (1.55 lb)

DIMENSIONS




ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION MONTAGE PLAFOND




 **CMB6-G**
SUPPORT PLAFOND



 **EB3BASE6-G**
PENDENTIF

SOLUTION MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT EN COIN

SOLUTION MONTAGE POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POTEAU

SOLUTION MONTAGE MURAL




 **WMB5**
SUPPORT MURAL

OR



 **WMB6**
SUPPORT MURAL



 **EB3BASE6-G**
PENDENTIF

BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE6**
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

