

ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU À 16 CANAUX

ONVIF[®] | G S T | NDAA Compliant | N



Le **GSD-NVROV6K-16-N** est un enregistreur vidéo en réseau 6K à 16 canaux de nouvelle génération, alliant puissance, fiabilité et simplicité dans un design moderne. Conçu pour une surveillance professionnelle, il prend en charge une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 12MP avec une sortie HDMI 4K pour des vidéos nettes et détaillées. Grâce à ses 16 ports PoE + E-PoE, l'installation est rapide et pratique — les caméras sont directement alimentées depuis l'enregistreur. Sa compatibilité ONVIF assure une intégration facile avec de nombreuses marques, et la connexion P2P permet un accès à distance sécurisé, où que vous soyez. Offrant un emplacement disque dur unique jusqu'à 20 To, il garantit un stockage durable pour les applications de sécurité les plus exigeantes.

FONCTIONS IA

- 🔍 Détection d'Humains et de Véhicules
- 🔍 Détection d'Intrusion dans le Périmètre
- 🔍 Détection de Franchissement de Ligne
- 🔍 Détection de Plaque d'Immatriculation
- 🔍 Reconnaissance Faciale
- 🔍 Détection des Intrusions
- 🔍 Détection de la Longueur de la File
- 🔍 Entrée et Sortie de Région
- 🔍 Comptage Croisé
- 🔍 Détection des Sons Rares
- 🔍 Détection d'Objets Stationnaires
- 🔍 Détection de la Densité de la Foule
- 🔍 Carte d'Achalandage
- 🔍 Détection de Bruit
- 🔍 Altération de Vidéo
- 🔍 Détection de Chute
- 🔍 Détection Multi-cibles
- 🔍 Attributs Véhicules/Humains
- 🔍 Mesure de la Température
- 🔍 Détection d'Incendie
- 🔍 Masquage de Visage

12MP
RESOLUTION

Résolution jusqu'à 12MP

ONVIF

ONVIF Conforme (G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec montage en rack



2 entrées disque dur jusqu'à 20 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Entrée 320M

Sortie 320M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement Audio : G.711A, G.711U
Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+

Vitesse 12MP: 30fps 8MP: 120fps 4MP: 240fps 2MP: 480fps

Lecture 1080P: 480fps Max 16 canaux

Réseau

WEB IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

Protocoles TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS

API Onvif (profil G/S/T)

Commande vocale Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains Entrée et Sortie de Région

Détection de Véhicules Comptage Croisé

Détection d'Intrusion dans le Périmètre Détection des Sons Rares

Détection de Franchissement de Ligne Détection d'Objets Stationnaires

Détection de Plaque d'Immatriculation Détection de la Densité de la Foule

Reconnaissance Faciale Carte d'Achalandage

Détection des Intrusions Détection de Bruit

Détection de la Longueur de la File Altération de Vidéo

Détection de Chute Détection Multi-cibles

Attributs Véhicules/Humains Mesure de la Température

Détection d'Incendie Masquage de Visage

QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX 200,000 **QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA** 10,000

INTERFACE

Réinitialisation P/W Oui

VGA 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)

HDMI 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160(4K)/EDID
1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) Async out

Ethernet 2 RJ45 100/1000 Base-T

PoE 16*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af

USB USB 2.0*1 (à l'avant) | USB3.0*1+USB2.0*1 (à l'arrière)

Sortie audio 1 entrée / 1 sortie

E-SATA 1

HDD 2 disque dur, chaque jusqu'à 20 To

RS485 1

Entrée/sortie d'alarme 16 entrées / 4 sorties

GÉNÉRAL

Langue OSD Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien

Dimensions (L x P x H) 378*317*50mm

Poids 2975g

Tension/courant d'entrée ATX 280W

Consommation électrique (hors disque dur) 12W

Température/humidité de fonctionnement Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR

FCC/CE Oui

Compatible avec le montage en rack Oui

DIMENSIONS

Longueur : 378 mm | Largeur : 317 mm | Hauteur : 50 mm



DISQUES DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 8 TO



WD-HDDPURPLE-10T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 10 TO