

MODÈLE #

D3F28IP2MP-I-HDMI



MINI VANDAL DOME CAMÉRA AVEC SORTIE HDMI



2MP
RESOLUTION

Résolution de
2MP



Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 20M



Audio
Entrée/Sortie



DC12V

OU



POE



Sortie HDMI



Message de
dissuasion
personnalisé



IP66
Étanche à l'eau
et à la poussière



Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

Renforcez votre sécurité avec notre nouvelle caméra de sécurité avec sortie HDMI, dotée d'un objectif de 2,8 mm et d'une résolution de 2 Mpixels pour des images d'une clarté cristalline. Elle offre des options d'alimentation flexibles avec DC 12V ou PoE, tandis que sa détection intelligente des visages et ses messages de dissuasion personnalisables renforcent la sécurité. Grâce aux capacités d'entrée/sortie audio, vous pouvez communiquer en toute transparence. Améliorez votre surveillance et protégez votre magasin en toute confiance.



CAMÉRA

Filtre	Filtre de coupure IR amovible
Capteur d'image	CMOS 1/2.9" 2MP à balayage progressif
Résolution	1920(H)× 1080(V)
Lentille	Lentille IR 2.8mm
Éclairage minimal	0Lux
Vitesse d'obturation électronique	NTSC:1/30-1/100,000s PAL:1/25-1/100,000s
Portée IR visible	15-20M

VIDÉO ET AUDIO

Compression vidéo	H.264 / H.265
Débit de transmission	Double flux (débit : 36Kb~16M)
Fréquence d'images	1~25fps (PAL) ,1~30fps (NTSC)
Compression audio	G711A, G711U

INTERFACE EXTERNE

HDMI 1.4	1080P/30FPS
Interface réseau	RJ45*1 10M/100M
Interface audio	entrée/sortie*1
Interface d'alarme	entrée/sortie*1


RÉSEAU

Protocole	IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, Onvif, DNS, DDNS, FTP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP
Compatibilité réseau	ONVIF Profile S, API
Max. accès utilisateur	10
Langue Web	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel

FONCTION

Réglage d'image	Contraste, luminosité, netteté, saturation, WDR, 3DNR, HLC, BLC
Stockage	NVR, VMS, carte TF (MAX 1TB)
Type de vidéo	Manuel, programmé, détection de mouvement, vidéo d'alarme
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvement, alarme
Événement d'alarme	Capture d'image, vidéo, sortie d'alarme, envoi par courriel
Navigateurs compatibles	IE, Chrome, Firefox, Safari
Fonctions générales	Retournement, miroir, superposition d'informations OSD, angle de la caméra

GÉNÉRAL

Alimentation	DC12V±10%, POE
Consommation de courant	570mA (MAX)
Dimension	Ø114× 82mm
Poids	600g
Température de stockage	-30° ~ +60°
Température de fonctionnement	-30° ~ +40°
Indice IP	IP67

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



MARQUAGE CE



CERTIFICATION FCC



RoHS CONFORME



NDA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

