MODÈLE #

B1F28IP5MP-EX

OCTAVUE® PAR GSD GROUP

ANTIDÉFLAGRANT **CAMÉRA RÉSEAU**

NDAA Conforme



5MP
RESOLUTION

5MP
2592(H)×1944(V)

2.8 mm

IR jusqu'à 30M

Antidéflagrant

IK10

IK10 Résistant aux impacts

IP68

IP68 Étanche à l'eau et à la poussière

Renforcez votre système de surveillance avec la caméra de sécurité **B1F28IP5MP-EX** 5MP antidéflagrante. Conçue pour les environnements extrêmes, cette caméra robuste classée IP68 et IK10 résiste au brouillard salin, fonctionne jusqu'à 20 mètres sous l'eau, et offre une résolution claire de 5MP. Parfaite pour les milieux marins, industriels ou à risques, elle assure une protection fiable et durable.

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

ANTIDÉFLAGRANT ***CAMÉRA RÉSEAU***

MODÈLE #
B1F28IP5MP-EX

CAMÉRA

Pixels effectifs	5MP 2592(H)×1944(V)
Résolution	**Flux principal @30fps** 5MP (2592*1944) **Flux secondaire @30fps** 704*576
Sous flux	704*576
Taux de rafraichissement	NTSC :30fps(2560*1440)
Capteur	1/2.8" CMOS progressif
DSP	Dual core 32-bit DSP
Min. Éclairage	Couleur 0.001 lux @ F1.2; N/B 0.0001 lux @ F1.2
Ajuster les paramètres	WDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,etc.
Protection subaquatique	Vaporisateur anti-sel, jusqu'à 20M sous l'eau

VIDÉO

Compression	H.265+/H.265/H.264
Capacité de streaming	Double flux pris en charge, format AVI
Plage de débit binaire	0.1 – 4 Mbps
Taux de rafraichissement	Prise en charge du réglage 1~30fps
Codecs audio	G.711 ACC compression
Événements	Détection de mouvement, obstruction vidéo, perte vidéo, masquage
Flux	2Flux

RÉSEAU

navigateur web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Application mobile	N/A
Logiciel client	N/A
Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Profil ONVIF	YES
Alimentation par Ethernet	Oui

GÉNÉRAL

Langues de l'OSD	Anglais
Filtre infrarouge	Filtre IR-cut à double commutation
Lentille	Fixe 2,8 mm
Nombre de LED IR	4
Portée infrarouge	30 m
Boîtier de caméra	Acier inoxydable 304
Ports réseau	1 connecteur CC, 1 RJ45 (10/100 Mbit/s)
Tension d'entrée	DC12V / PoE (IEEE 802.3af / 802.3at)
Consommation électrique	IR activé 600 mA max / IR désactivé < 200 mA
Environnement fonctionnel	-40°C~+60°C, 10%~90%
Dimensions	Ø255×140×110 mm
Poids	3300 g
Classement IP et IK	IP68 | IK10

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

CE MARKING | FCC CERTIFICATE | RoHS COMPLIANT | NDAA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308724345

CODE UPC

ONVIF®

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.